

VYHLÁŠKA OBCE RÁJEČKO č. 1 / 1998

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti
místních komunikací a průjezdných úseků silnic

Obecní zastupitelstvo obce Ráječko , schválilo dne 9.12.1998 podle ust. § 16 1a 2 a §36 zák.č.
367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů a v souladu s ust. § 27 odst. 7 zák č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Rozsah odstraňování závad

1. Závady ve schůdnosti se odstraňují a zmírňují na místních komunikacích a průjezdním úseku silnice II/374 na k.ú. obce Ráječko.
2. Sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí se nezajišťuje na místní komunikaci Úvoz, u garáží za hřištěm a k zastávce ČD od mostu k žel. Trati.

Čl. 2

Způsob odstraňování závad

1. Podle § 27 odst. 3 a 4 , zák. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích odpovídá v zastavěném území obce za schůdnost, jejíž příčinou je znečištění, náledí nebo sních, na přilehlém chodníku vlastník sousedního pozemku.
2. Čištění v zimním období se provádí ručním nebo mechanickým odstraněním sněhu nebo náledí s následným zdrsněním povrchu posypovým materiálem. Posypový materiál si opatří vlastníci komunikací nebo vlastníci přilehlých nemovitostí na vlastní náklady.
3. Sních se odstraňuje z chodníků ručním úklidem a na místních komunikacích mechanizačními prostředky pluhováním od 5 cm napadané vrstva sněhu.
4. Ušlapaná sněhová vrstva, náledí a zbytková vrstva sněhu menší než 3 cm po úklidu se odstraňuje posypem. Posypové materiály jsou chemické rozmrazovací materiály zvláště k tomu určené s následným odstraněním sněhové kaše nebo se povrch zdrsnňuje zdrsnňovacími materiály.
5. Ke zdrsnění povrchu se používá písek/prosívka/ nebo kamenná drť se zrny do velikosti 5 mm. Je zakázáno používat popel, škváru, strusku, domovní odpad a jiné hmoty, které by znečišťovaly místní komunikace.
6. K chemickému posypu povrchu se používá chlorid sodný nebo chlorid vápenatý v pevném stavu, nebo jejich roztoky.
7. Sních se odstraňuje z chodníku do 1,5 m v celé šířce, u chodníku nad 1,5 m v šířce odpovídající pohybu chodců, nejméně však 1,5 metru.
8. Náledí se odstraňuje z chodníku v celé šíři.

9. Sníh odstraněný podle čl. 2 odst. 7 zakázáno ukládat:

- do průjezdního profilu vozovek
- na plochy pro dopravní, obslužnou a manipulační činnost zajišťovanou motorovými vozidly / zásobování, odvoz odpadů/
- na mříže kanalizačních vpustí
- před vjezdy do objektů
- na hydranty, vodovodní uzávěry atp.
-

Čl. 3

Lhůty pro odstraňování závad

1. Závady ve schůdnosti, které vznikly sněžením nebo náledím , se odstraňují nebo zmírňují bez odkladu a průtahů přiměřeně ke vzniklé situaci.
2. Vlastník nemovitosti, která hraničí se silnicí nebo místní komunikací v zastavěném území obce je povinen:
 - a) znečištění bránící ve schůdnosti chodníku odstranit bez zbytečného odkladu,
 - b) zabezpečit odstranění sněhu a posyp přílehlého chodníku nejpozději do 7,00 hodin , pokud došlo ke změnám ve schůdnosti v nočních hodinách,
 - c) zabezpečit odstranění sněhu a posyp přílehlého chodníku v průběhu dne bez zbytečných průtahů, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností závalu odstranit nebo zmírnit.

Čl. 4

Lhůty pro vlastníka místních komunikací k zahájení prací při zimní údržbě

1. Zahájení odstraňování sněhu v pracovní době , nejlépe do 30 minut a v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut od zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.
2. Zahájení posypu posypovými materiály v době pracovní nejlépe do 30 minut a v době mimopracovní při domácí pohotovosti pracovníků do 60 minut po zjištění zhoršení schůdnosti / náledí , ušlapaná vrstva sněhu atp./.
3. V noční době / 22,00 hodin do 6,00 hodin / musí být odstraňování sněhu, nebo posyp komunikací a přílehlých chodníků, zahájeno nejpozději ve 4,00 hodina/.

Čl. 5

